

TILLBEHÖR



E-nummer	Benämning	Produktbeskrivning
14 205 77	BORRVERKTYG	Smart borrverktyg för Ø68mm europadosor, vilket säkerställer en snabb och korrekt placering och montering när flera dosor ska placeras ihop vertikalt eller horisontellt. Inbyggd vattenpass.
14 578 59	MEMBRANTÄTNING M20 IP65	Membrantätning i god och flexibel PVC-kvalitet M20. IP65
14 578 60	MEMBRANTÄTNING M25 IP65	Membrantätning i god och flexibel PVC-kvalitet M25. IP65
14 578 61	MEMBRANTÄTNING M32 IP65	Membrantätning i god och flexibel PVC-kvalitet M32. IP65
14 578 62	MEMBRANTÄTNING M25 IP54	Membrantätning i god och flexibel PVC-kvalitet M25. IP54
14 578 63	MEMBRANTÄTNING M32 IP54	Membrantätning i god och flexibel PVC-kvalitet M32. IP54
14 578 64	MEMBRANTÄTNING M40 IP54	Membrantätning i god och flexibel PVC-kvalitet M40. IP54
14 578 65	TÄTNINGSPLUGG M16	Tätningsslugg för flexibel isolering av 16mm installationsrör. Lufttät och eftermonterbar.
14 578 66	TÄTNINGSPLUGG M20	Tätningsslugg för flexibel isolering av 20mm installationsrör. Lufttät och eftermonterbar.
14 578 67	TÄTNINGSPLUGG M25	Tätningsslugg för flexibel isolering av 25mm installationsrör. Lufttät och eftermonterbar.
14 578 68	TÄTNINGSPLUGG M32	Tätningsslugg för flexibel isolering av 32mm installationsrör. Lufttät och eftermonterbar.
14 578 69	TÄTNINGSPLUGG M40	Tätningsslugg för flexibel isolering av 40mm installationsrör. Lufttät och eftermonterbar.
14 065 67	FÖRBINDELSERÖR	Förbindelse rör som används för lufttäta hålrumsdosor
14 065 68	FÖRBINDELSERÖR HF	Förbindelse rör som används för lufttäta hålrumsdosor. Halogenfri

f-tronic

INSTALLATION OCH FÖRLÄGGNINGSMATERIAL



ETT BRETT SORTIMENT DOSOR BÅDE FÖR INFÄLLDA OCH FÖR UTANPÅLIGGANDE MONTAGE. PRODUKTERNA KÄNNETECKNAS AV ATT DE ÄR LÄTTA ATT INSTALLERA, MÅNGA SMARTA LÖSNINGAR SOM UNDERLÄTTAR MONTAGE UTAN VERKTYG.

KOPPLINGSDOSOR

Utanpåliggande dosor med snäpplock möjliggör att montera olika typer av elektroniska komponenter.



E-nummer	Benämning	Produktbeskrivning
14 383 77	KOPPLINGSDOSOR GRÅ	Kopplingsdosa 80x80x37 mm Grå halogenfri. IP 55. Utrustad med 3x integrerade monteringsvänliga plastmembran på alla fyra sidor och 2x på baksidan. Upp till 5 x 2,5 mm ² kabel kan användas. Kan användas i temperatur -25 till +40 grader.
14 383 78	KOPPLINGSDOSOR VIT	Kopplingsdosa 80x80x37 mm Vit halogenfri. IP 55. Utrustad med 3x integrerade monteringsvänliga plastmembran på alla fyra sidor och 2x på baksidan. Upp till 5 x 2,5 mm ² kabel kan användas. Kan användas i temperatur -25 till +40 grader.
14 383 86	KOPPLINGSDOSOR SVART	Kopplingsdosa 80x80x37 mm Svart halogenfri. IP 55. Utrustad med 3x integrerade monteringsvänliga plastmembran på alla fyra sidor och 2x på baksidan. Upp till 5 x 2,5 mm ² kabel kan användas. Kan användas i temperatur -25 till +40 grader.
14 383 79	KOPPLINGSDOSOR RÖD	Kopplingsdosa 80x80x37 mm Röd halogenfri. IP 55. Utrustad med 3x integrerade monteringsvänliga plastmembran på alla fyra sidor och 2x på baksidan. Upp till 5 x 2,5 mm ² kabel kan användas. Kan användas i temperatur -25 till +40 grader.
14 383 85	KOPPLINGSDOSOR GRÖN	Kopplingsdosa 80x80x37 mm Grön halogenfri. IP 55. Utrustad med 3x integrerade monteringsvänliga plastmembran på alla fyra sidor och 2x på baksidan. Upp till 5 x 2,5 mm ² kabel kan användas. Kan användas i temperatur -25 till +40 grader.

MULTIDOSA, BRANDSKYDDSDOSA OCH LJUDSKYDDSDOSA

Infällda rottdosor finns i ett stort urval av modeller, både med mage för att inhysa puck samt vanliga runda med specialområden som brandklassade och/eller lufttäta och ljudbegränsade.



E-nummer	Benämning	Produktbeskrivning
14 205 68	MULTIDOSA 2-MODUL 2xØ68mm	Multidosor 2-modul 2xØ68 mm, djup 47 mm för installation i hållrumsväggar 5-40mm plattjocklek. Levereras med monteringskruvar. Förberedd för NYM kabel- och rörinmatningar och fixering av dessa. 9x kabelinmatningar. 6x M20 rörinmatningar.
14 205 69	MULTIDOSA djup 47mm Ø 68mm	Multidosor Ø68 mm, djup 47 mm för installation i hållrumsväggar 5-40mm plattjocklek. Levereras med monteringskruvar. Förberedd för NYM kabel- och rörinmatningar och fixering av dessa. 4x kabelinmatningar. 2x M20 rörinmatningar.
14 205 71	MULTIDOSA djup 61mm Ø 68mm	Multidosor Ø68 mm, djup 61 mm för installation i hållrumsväggar 5-40mm plattjocklek. Levereras med monteringskruvar. Förberedd för NYM kabel- och rörinmatningar och fixering av dessa. 6x kabelinmatningar. 4x M20 rörinmatningar.
14 205 72	MULTIDOSA BIG Ø68mm lufttät. för it- & elektronik	Lufttät halogenfri IT- och elektronikdosa för hållrumsmontage. Ø68, djup 70mm, extra monteringsutrymme med avtagbart lock. HF. Enkel och flexibel installation tack vare 2K-design. Levereras med monteringskruvar.
14 205 73	MULTIDOSA HF djup 47mm Ø68mm lufttät	Lufttät halogenfri multidosor med 2-K membrantechnik Ø68 mm, djup 47 mm för installation i hållrumsväggar 5-40mm plattjocklek. Levereras med monteringskruvar. Förberedd för NYM kabel- och rörinmatningar och fixering av dessa. 4x kabelinmatningar. 2x M25 rörinmatningar.
14 205 74	MULTIDOSA HF djup 61mm Ø68mm lufttät	Lufttät halogenfri multidosor med 2-K membrantechnik Ø68 mm, djup 61 mm för installation i hållrumsväggar 5-40mm plattjocklek. Levereras med monteringskruvar. Förberedd för NYM kabel- och rörinmatningar och fixering av dessa. 6x kabelinmatningar. 2x M25 rörinmatningar.
14 205 78	BRANDSKYDDSDOSA djup 50mm Ø68mm	Brandskyddande hållrumsdosa halogenfri Ø68 mm, djup 50 mm 2K membran för rör- och kabelmontering 2 x M25, 2 x 3x1,5 mm ² , 5 x 1,5 mm ² , EI 120-160
14 205 79	BRANDSKYDDSDOSA djup 62mm Ø68mm	Brandskyddande hållrumsdosa HF. Ø68 mm, djup 62 mm 2K membran för rör och kabelmontering 2 x M25, 2 x 3x1,5 mm ² , 5 x 1,5 mm ² , EI 120-160.
14 205 85	LJUDSKYDDSDOSA Ø68mm	Ljudbegränsande hållrumsdosa HF Ø68 mm. Djup 58 mm. Lufttät från 2K-Membran-teknik. 4 kabelinmatningar. 2x M25 rörinmatningar. Installation av upp till femfaldiga kombinationer möjliga. Motsatt installation från 120 mm väggjocklek möjlig.