



f-tronic

Installationsmateriel

Ett brett
sortiment dosor
både för infällda och för
utanpåliggande montage.
Produkterna kännetecknas av
att de är lätta att installera,
många smarta lösningar
som underlättar montage
utan verktyg.

Mer information om f-tronic hittar du på www.norwesco.se

Norwesco AB
Karlsrovägen 2D • 182 53 Danderyd
Besöksadress: Karlsrovägen 2D, våning 9
Telefon: 08 792 27 00 • info@norwesco.se

202405

norwesco

Kopplingsdosor IP55

Utanpåliggande dosor med snäpplock. Tre stycken integrerade membran-genomföringar på alla fyra sidor och två i botten. Godkänd för 5 x 2,5 mm² ledare. Temperaturområde -25 till +40 grader. Mått: 80 x 80 x 37 mm



14 383 77



14 383 78



14 383 86



14 383 79



14 383 85


E-nummer	Benämning	Färg
14 383 77	Kopplingsdosa	Grå
14 383 78	Kopplingsdosa	Vit
14 383 79	Kopplingsdosa	Svart
14 383 85	Kopplingsdosa	Röd
14 383 86	Kopplingsdosa	Grön

Rotdosor


Rotdosor i enkelt eller dubbelutförande för installation i innerväggar med skivtjocklek mellan 5-40mm.



14 205 68



14 205 71



14 205 69

E-nummer	Benämning	Mått, Djup x Bredd
14 205 68	Multidosor 2x68	47 x 136 mm
14 205 69	Multidosor 47	47 x 68 mm
14 205 71	Multidosor 61	61 x 68 mm

Borrmall för europadosor ø68mm

En smart borrmall för 68mmØ multidosor.

Monteras i ett befintligt hål där intilliggande dosa ska monteras.

Mallen har 2st integrerade libeller som säkerställer snabb och korrekt håltagning när flera dosor ska placeras intill varandra.



E-nummer	Benämning
14 205 77	Borrmall Ø68

Lufttäta Rotdosor

Halogenfria rotidosor som är lufttäta. För en tätare installation i innerväggar med skivtjocklek mellan 5-40mm. Dosorna har tätande membrangenomföringar i botten. Multidosor BIG med plats för elektronik som t.ex. DIMAX eller Plejd.



14 205 72



14 205 73



14 205 74



142 05 85

E-nummer	Benämning	Mått, Djup x Diameter
14 205 72	Multidosor BIG 130 HF	70 x 68 mm
14 205 73	Multidosor 47 HF	47 x 68 mm
14 205 74	Multidosor 61 HF	61 x 68 mm
14 205 85	Ljudskyddsdosa	58 x 68 mm

FÖRBINDELSERÖR



14 065 67



14 065 68

E-nummer	Benämning	Mått, Längd x Diameter
14 065 67	Förbindelserör	23 x 12 mm
14 065 68	Förbindelserör halogenfri	23 x 12 mm

Brandskyddade Rotdosor

Halogenfria brandskyddande, lufttåta och ljudisolerade dosor för infällnad.

Håltagning 68mm, monteringsdjup

är antingen djup 50 eller

62 mm. Dosorna har

membrantätning för kabel

och röringång


5 x 1,5 mm², EI 120-160



14 205 78



14 205 79



Före brand



I händelse av brand

E-nummer	Benämning	Mått, Djup x Diameter
14 205 78	Brandskyddsdosa 50	50 x 68 mm
14 205 79	Brandskyddsdosa 62	62 x 68 mm

Tätningspluggar

Passar att tätä ändarna av flexslang och med möjlighet att få en tät in/ut gång av kabel.
Tillverkad av svart halogenfri termoplast (TPE-FR)



14 578 65



14 578 66



14 578 67



14 578 68



14 578 69

E-nummer	Benämning	För kabelldiameter
14 578 65	Tätningsslugg 16	6 mm
14 578 66	Tätningsslugg 20	10 mm
14 578 67	Tätningsslugg 25	14 mm
14 578 68	Tätningsslugg 32	18 mm
14 578 69	Tätningsslugg 40	25 mm

Membrantätning



14 578 59



14 578 60



14 578 61



14 578 62



14 578 63



14 578 64

E-nummer	Benämning	För kabelldiameter
14 578 59	Membrantätning M20 IP65	7-12 mm
14 578 60	Membrantätning M25 IP65	12-18 mm
14 578 61	Membrantätning M32 IP65	14-23 mm
14 578 62	Membrantätning M25 IP54	5-16 mm
14 578 63	Membrantätning M32 IP54	6-20 mm
14 578 64	Membrantätning M40 IP54	9-32 mm